

Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione

UNI EN ISO 1452 2010

Rigid (unplasticized) PVC pipes under pressure.

		PN 6				PN 10				PN 16				
		SDR 33				SDR 21				SDR 13,6				
Ø est.	Ø	Spess.	Ø int.	Sez. utile	Peso	Spess.	Ø int.	Sez. utile	Peso	Spess.	Ø int.	Sez. utile	Peso	Ø est.
mm	Gas	mm	mm	cm ²	Kg/m	mm	mm	cm ²	Kg/m	mm	mm	cm ²	Kg/m	mm
17	3/8"									2,6	11,8	1,09		17
21,1	1/2"					2,6	15,9	1,99		3	15,1	1,79		21,1
26,5	3/4"					2,6	21,3	3,56		3,4	19,7	3,05		26,5
33,3	1"	2,8	27,7	6,03		3,3	26,7	5,60		4,3	24,7	4,79		33,3
42	1 1/4"	3,1	35,8	10,07		3,7	34,6	9,40		5	32,0	8,04		42
48	1 1/2"	3,3	41,4	13,46		4	40,0	12,57		5,4	37,2	10,87		48
60	2"	3,7	52,6	21,73		4,6	50,8	20,27		6,4	47,2	17,50		60
75,3	2 1/2"	4,2	66,9	35,15		5,3	64,7	32,88		7,5	60,3	28,56		75,3
88,5	3"	4,6	79,3	49,39		6	76,5	45,96		8,5	71,5	40,15		88,5
113,9	4"	5,4	103,1	83,48		7,2	99,5	77,76		10,5	92,9	67,78		113,9

Colore grigio scuro RAL. 7011

Peso indicativo